

BESSERE LÖSUNGEN SIND DIE SUMME ÜBERZEUGENDER DETAILS.



FEP/PA-Schlauch DN 04

für Lacke und Lösemittel



Anwendernutzen

- Sichere Farbwechsel bei minimalem Lösemiteleinsatz.
- Keine Verschmutzung durch geplatzte Schläuche.
- Konstante Materialmenge, da Knicken der Schläuche kaum möglich.
- Einfache Nachbestellung durch Kennzeichnung auf dem Schlauch.

Merkmale

- Exzellente Spülbarkeit
- Hohe Druckfestigkeit
- Große Auswahl an Farbverschraubungen

Anwendungsgebiete

geeignet für:

- Lösemittellacke
- Wasserlacke
- Hydro-Softfeellacke

Zur Anwendung bei

- Roboter
- Hubgeräte
- Automaten

BESSERE LÖSUNGEN SIND DIE SUMME ÜBERZEUGENDER DETAILS.



Technische Daten

FEP/PA-Schlauch DN 04 (Art.-Nr. 65012270)

| | |
|--------------------|---|
| Außen-Durchmesser: | 9,3 mm |
| Innen-Durchmesser: | 4,8 mm |
| Biegeradius: | 35 mm |
| Gewicht: | 7,5 kg/100m |
| Druckfest bis: | 100 bar |
| Lieferbar: | Meterware; mit VA-Standard-Verschraubung, mit spülfreundlicher und tottraumfreier VA-Verschraubung |

