

HANDLICH UND LEISTUNGSSTARK



TITAN Impact 400

Das Lackmodell, auch für Dispersion



Merkmale

- Druckvorwahl über elektrische Druckeinstellung
- Großes und robustes Entlastungsventil
- Praktischer Tragegriff und handliches Ansaugsystem
- Integrierter Filter verhindert das Verstopfen der Düsen und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten
- Robuster, langlebiger Motor
- Selbstjustierende, feststehende Packungen verlängern die Standzeit und verringern die Wartungskosten



Technische Daten

- | | |
|-------------------|-----------------|
| • Förderleistung: | 1,8 l/min. |
| • Druck: | max. 207 bar |
| • Motor: | 0,75 HP/0,56 kW |
| • Düsendgröße: | max. 0,019" |
| • Schlauchlänge: | max. 90 m |
| • Gewicht: | 12,2 kg |

Lieferumfang

- 15 m HD-Schlauch NW 6
- Manometer
- Hochdruckfilter
- Pistole
- SC-6 Düsensystem

REITER otg GmbH Oberflächentechnik

IZ NÖ-Süd • Straße 2c/Objekt M67
A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0) 22 36 / 6 39 60
Fax: +43 (0) 22 36 / 6 39 60 - 50

Email: info@reiter-otg.at
Internet: www.reiter-otg.at

P6200-23de 07/17 - 0