

DAS ALLROUNDMODELL



TITAN Impact 740

Ideal für Dispersion



Merkmale

- Der bürstenlose Motor ermöglicht eine geringe Absicherung sowie große Stromkabelverlängerungen
- Die elektronische Druckeinstellung garantiert einen konstanten Spritzdruck
- Höhenverstellbarer Fahrwagen
- Selbstjustierende, feststehende Packungen verlängern die Standzeit und verringern die Wartungskosten
- Auto-Oiler: einfaches Ölen der Packungen per Knopfdruck
- Wartungsfreies Getriebe
- Noch bequemes Arbeiten mit der optionalen Schlauchtrommel für bis zu 45 m Spritzschlauch

Technische Daten

- | | |
|-------------------|---------------|
| • Förderleistung: | 3,1 l/min. |
| • Druck: | max. 228 bar |
| • Motor: | 2,0 HP/1,5 kW |
| • Düsendgröße: | max. 0,029" |
| • Schlauchlänge: | max. 90 m |
| • Gewicht: | 37,6 kg |

Lieferumfang

- 15 m HD-Schlauch NW 6
- Manometer
- Hochdruckfilter
- Pistole
- SC-6 Düsensystem

REITER otg GmbH Oberflächentechnik

IZ NÖ-Süd • Straße 2c/Objekt M67
A-2355 Wiener Neudorf

Tel.: +43 (0) 22 36 / 6 39 60
Fax: +43 (0) 22 36 / 6 39 60 - 50

Email: info@reiter-otg.at
Internet: www.reiter-otg.at

P8200-26de 07/17 - 0