

## TITAN Impact 1040

Topmodell für Materialien mittlerer bis hoher Viskosität



### Merkmale

- Der bürstenlose Motor ermöglicht eine geringe Absicherung sowie große Stromkabelverlängerungen
- Die elektronische Druckeinstellung garantiert einen konstanten Spritzdruck
- Höhenverstellbarer Fahrwagen
- Selbstjustierende, feststehende Packungen verlängern die Standzeit und verringern die Wartungskosten
- Auto-Oiler: einfaches Ölen der Packungen per Knopfdruck
- Wartungsfreies Getriebe
- Noch bequemes Arbeiten mit der optionalen Schlauchtrommel für bis zu 45 m Spritzschlauch
- Ausgelegt für Wochenleistung von bis zu 1.500 Liter

### Technische Daten

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| • Förderleistung: | 4,4 l/min.     |
| • Druck:          | max. 228 bar   |
| • Motor:          | 2,5 HP/1,86 kW |
| • Düsendgröße:    | max. 0,033"    |
| • Schlauchlänge:  | max. 90 m      |
| • Gewicht:        | 44,5 kg        |

### Lieferumfang

- 15 m HD-Schlauch NW 6
- Manometer
- Hochdruckfilter
- Pistole
- SC-6 Düsensystem